

# Möre Stendumper 9-10 ton



T-041/SE

**T-041/SE**

• Stendumper 9 ton • Utän tippcylinder och bromsar • Öglor för tipp med grävmaskin på framstammen • parkeringsklossar •



T-041/S

**T-041/S**

• Stendumper 9 ton • Tippcylinder samt bromsar på fyra hjul • Mekanisk parkeringsbroms • Stege med halkskydd • LED trafikbelysning



T-041/SP

**T-041/SP**

• Stendumper 10 ton • Tippcylinder samt bromsar på fyra hjul • Mekanisk parkeringsbroms • Stege med halkskydd • LED trafikbelysning • Grusspridarläm • Främre lastskydd • Bakre drag • Elkontakt till följevagn



T-041/SP

**Samtliga modeller:** Tätt placerade sidoskott • Kraftig plåt i sidor & botten • Mek. automatisk bakläm • Bakdörrarna av portöppningstyp kan spärras längs långsidorna • Kraftig stödmed • Boggie • 400/60x15,5 • ställbart drag • ADR hjulaxlar • Trafikbelysning • Hållare och belysning för reg-skyll



Bakluckan kan ställas i två lägen - automatisk uppfällning vid tippning alternativt manuell portöppning.



Samtliga modeller kan utrustas med förhöjningslämmar, 400mm. T-041/SP har utöver samma öppningsfunktioner som T-041/S även en grusspridarläm. Lämnen är utrustad med länksystem och är enkelt avtagbar.



Förhöjningslämmar (Extrautr.)

Grusspridarläm (T-041/SP)

**Original****Typ 86****Typ K80**

Art.nr 04121

Art.nr 04120



Tillbehör	Art.nr	Pris
Förhöjningsläm 400mm	03072	5.800:-
Dragbomsförlängning 300mm	03119	990:-
K80 drag för 80mm kula	04120	3.350:-
Scharmüller 40mm fast ögla	04121	1.545:-
Reservhjul 400/60x15,5 14PR	40020	2.250:-
Hjul 19,0/45x17 (Tillägg)	40131	8.300:-

Modell	T-041/SE	T-041/S	T-041/SP
Art.nr	03104	03008	03087
Max last kg	9000	9000	10 000
Volym, m <sup>3</sup>	5,9	5,9	5,9
Standardläm mm	700	700	700
Förhöjningsläm mm	Tillb. 400*	Tillb. 400*	Tillb. 400*
Total bredd mm	2410	2410	2410
Total längd mm	5200	5200	5200
Flakbredd mm	2200	2200	2200
Flaklängd mm	3800	3800	3800
Plåttjocklek sida mm	6	6	6
Plåttjocklek botten mm	8	8	8
Tippvinkel °	51	51	51
Vikt kg	2600	2720	2870
Maxlast hitchkrok kg	1920	1920	1950
Hjultyp	Boggie	Boggie	Boggie
Däck	400/60x15,5	400/60x15,5	400/60x15,5
Lagerklass	14	14	14
Spårvidd mm	1800	1800	1800
Hydraulik tryck/cm	-	180	180
Antal bromsade hjul	-	4	4
<b>Pris</b>	<b>72.500:-</b>	<b>84.900:-</b>	<b>91.500:-</b>

# Möre Stendumper 11 ton



## T-041/K

Stendumper 11 ton • Hydraulisk schaktläm • Hängande bakläm •  
Tätt placerade sidoskott • Kraftig plåt i sidor & botten • Kraftig  
stödmед • Skyddad LED-belysning • Ställbart bultat drag •  
Främre lastskydd



## Lantbruk och entreprenad

Mångsidig konstruktion för olika arbets-  
uppgifter inom skogsbruk, lantbruk och  
entreprenad.  
Stor lastyta, 9m<sup>2</sup> samt avtagbart främre  
lastskydd



## Välutrustad som standard


T-041/K stendumper är som standard utrustad med hydrauliska  
bromsar på samtliga hjul och mekanisk parkeringsbroms.  
Rejält tilltagen hjulutrustning, 500/50x17 14PR. Draget är bultat  
vilket medför att höjden kan ställas och olika dragtyper kan väljas.  
LED-lampor som standard i bakljus och främre positionsljus.

## Kraftig konstruktion

Vagnskorgen är uppbyggd på ett kraftigt  
balksystem med 8mm flakbotten.  
ADR hjulaxlar och NURMI tippecylinder  
är standardutrustning.

Modell	T-041/K
Art.nr	03073
Max last kg	11000
Volym, m <sup>3</sup>	5,4
Standardläm mm	600
Förhöjningsläm mm	-
Total bredd mm	2490
Total längd mm	5250
Flakbredd mm	2350
Flaklängd mm	3800
Plåttjocklek sida mm	4
Plåttjocklek botten mm	8
Tippvinkel °	53
Vikt kg	2620
Maxlast hitchkrok kg	1920
Hjulaxlar	Boggie
Däck	500/50x17 14PR
Spårvidd, mm	1800
Hydraultryck, bar	180
Antal bromsade hjul	4
<b>Pris</b>	<b>108.600:-</b>

## Original



## Typ 86

Art.nr 04121



## Typ K80

Art.nr 04120



Tillbehör	Art.nr	Pris
Dragbomsförlängning 300mm	03119	990:-
K80 drag för 80mm kula	04120	3.350:-
Scharmüller 40mm fast ögla	04121	1.545:-
Reservhjul 500/50x17 14PR	40045	5.270:-

# Möre Stendumper 13 ton



Underkörningsskydd, led-belysning, dubbla cylindrar till entreprenadlämnen, skylthållare för registreringsplåt



In & utvändiga lastsäkringsöglor, Den bakre lämnen kan vikas helt åt sidan och låsas mot sidolämnen.



Bakre lämnen är upphängd med spridararmar. Detta ger en mer kontrollerad spridning. Begränsningskedjor för lämnen medföljer.

**Kvalité:** A-150 är utrustad med en kraftig lastkorg bestående av en väl tilltagen balkkonstruktion samt tre fasta sidor med kraftiga sidoskott. Dumperflakets botten består av 8 mm stål och sidorna av 6 mm.

#### Säkerhet

Hydrauliska bromsar på fyra hjul, anpassad för 40 km/h, ADR hjulaxlar med 8-bultsfälgar, galvaniserat lastskydd, flakspärr, LED-lampor, parkeringsklossar, lastsäkringsbyglar in & ut-vändigt bidrar till trygga transporter och säkra arbetsförhållande.

#### Entreprenadlucka & grusspridarläm!

Topphängd, svängbar alt. avtagbar grusspridarläm tillsammans med hydraulisk entreprenadlucka ger flexibilitet och många användningsområden.

**Ekonomi:** Lång livslängd, låga driftskostnader och ett attraktivt pris.

Modell:	A-150
Art.nr	03114
Max last, kg	13000
Volym, m <sup>3</sup>	6,35
Standardläm, mm	600
Total längd, mm	6200
Total bredd, mm	2550
Total höjd, mm	1930
Flaklängd, mm	4600
Flakbredd, mm	2300
Flakhöjd, mm	1050
Plåttjocklek sida, mm	6
Plåttjocklek botten, mm	8
Stålkvalitet	S355
Tippvinkel, °	57
Vikt, kg	3620
Hjultyp	Boggie
Däck	520/50x17
Spårvidd, mm	1870
Hydraultryck, bar	200
Antal bromsade hjul	4
<b>Pris</b>	<b>126.500:-</b>

Kraftigt chassie och lyftcylinder med hög tippvinkel. Ett väl tilltaget balksystem och 8mm konstruktionsstål ger en extremt tålig vagnskorg.



Kraftigt avfjädrad dragbom, lättvevat stödben med utväxling. Hydraulslangarna är väl skyddade och hålls av den galvaniserade slanghållaren. Parkeringsklossar som standardutr.



Spridarlämnen öppnas helt och låses mot sidan med ett fjädrande låshandtag. Kraftig boggie med broms på samtliga hjul. Breda däck med floatingmönster.